



ПРОЗРАЧНЫЙ
ПОЛИСТИРОЛ

5 лет ГАРАНТИЯ	-20°C +45°C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	IP65 СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ- ВЛАГОЗАЩИТЫ	RU СДЕЛАНО В РОССИИ	36 ватт МОЩНОСТЬ	10 лет СРОК СЛУЖБЫ
-----------------------------	--	--	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

A+ КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



СВЕТИЛЬНИК ДСП



Возможность
замены LED
модуля



Без пульсаций,
Безопасны
для зрения



Соответствие
требованиям
регламентов
ЕАЭС



Высокая
цветопередача
CRI ≥80

Светильники Avanled серии AL ДСП

Предназначены для использования с LED модулями с цоколем G13 производства AVANLED.

Подходят для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги: строительных и производственных площадок, подсобных, технических помещений.

Светильник укомплектован независимым источником питания (установлен внутри корпуса) и 2-мя LED модулями в стеклянной трубке с цоколем G13.

Расшифровка маркировки

AL ДСП-36-2xT8ED-840-PC

- 1 Обозначение торговой марки Avanled
- 2 ДСП – светильник со светодиодным источником света с подвесным типом крепления для промышленных и производственных помещений
- 3 Номинальная мощность светильника, Вт
- 4 Количество ламп в светильнике
- 5 Лампы типа T8 с внешним устройством управления
- 6 Цветовой код – 1-я цифра соответствует 1-й цифре общего индекса цветопередачи, а 2-я и 3-я цифры – первым двум цифрам (тысячи и сотни) коррелированной цветовой температуры применяемых в светильнике ламп
- 7 Тип рассеивателя: PC – прозрачный полистирол

Наименование	Рабочее напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Тип рассеивателя	Размер (Д x Ш x В)	Кол-во в упаковке	Артикул
AL ДСП-36-2xT8ED-840-PC	175...265 В	4000K	4450 Лм	Прозрачный полистирол	1290 x 110 x 60 мм	1 шт	150307010120
AL ДСП-36-2xT8ED-865-PC	175...265 В	6500K	4600 Лм	Прозрачный полистирол	1290 x 110 x 60 мм	1 шт	150307010320