



СВЕТИЛЬНИК ДВО



Возможность
замены LED
модуля



Без пульсаций,
Безопасны
для зрения



Соответствие
требованиям
регламентов
ЕАЭС



Высокая
цветопередача
CRI ≥80

Панели Avanled серии AL ДВО

Предназначены для использования с LED модулями с цоколем G13 производства AVANLED. Применяются для освещения офисов, школ, торговых залов и других помещений, требующих высокое качество света. Светильники с независимым источником питания и 4-мя LED модулями в стеклянной трубке с цоколями G13.

Расшифровка маркировки

AL ДВО-36-4xT8ED-840-OC

- 1 Обозначение торговой марки Avanled
- 2 ДВО – светильник со светодиодным источником света встраиваемой установки для общественных помещений
- 3 Номинальная мощность светильника, Вт
- 4 Количество ламп в светильнике
- 5 Лампы типа T8 с внешним устройством управления
- 6 Цветовой код – 1-я цифра соответствует 1-й цифре общего индекса цветопередачи, а 2-я и 3-я цифры – первым двум цифрам (тысячи и сотни) коррелированной цветовой температуры применяемых в светильнике ламп
- 7 Тип рассеивателя:
OC – опал
ПС – призма
МС – микропризма

Наименование	Рабочее напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Тип рассеивателя	Размер (Д x Ш x В)	Кол-во в упаковке	Артикул
AL ДВО-36-4xT8ED-840-OC	175...265 В	4000K	3150 Лм	Опал	680 x 595 x 72 мм	2 шт	150107020110
AL ДВО-36-4xT8ED-865-OC	175...265 В	6500K	3300 Лм	Опал	680 x 595 x 72 мм	2 шт	150107020310
AL ДВО-36-4xT8ED-840-ПС	175...265 В	4000K	4150 Лм	Призма	680 x 595 x 72 мм	2 шт	150107020120
AL ДВО-36-4xT8ED-865-ПС	175...265 В	6500K	4300 Лм	Призма	680 x 595 x 72 мм	2 шт	150107020320
AL ДВО-36-4xT8ED-840-МС	175...265 В	4000K	4150 Лм	Микропризма	680 x 595 x 72 мм	2 шт	150107020130
AL ДВО-36-4xT8ED-865-МС	175...265 В	6500K	4300 Лм	Микропризма	680 x 595 x 72 мм	2 шт	150107020330

Опал – матовый рассеиватель, дает мягкий свет и исключает блики / **Призма** – «пирамидки» на поверхности рассеивают свет и создают широкий угол освещения / **Микропризма** – аналогично призме, но с более мелкой фактурой, дающей более лаконичный вид