



<b>2</b> года ГАРАНТИЯ	<b>-20°C +40°C</b> ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	<b>IP65</b> СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ- ВЛАГОЗАЩИТЫ	<b>RU</b> СДЕЛАНО В РОССИИ	<b>10-20</b> ВАТТ МОЩНОСТЬ	<b>35к</b> ЧАСОВ СРОК СЛУЖБЫ
<b>A</b> КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ					

# СВЕТИЛЬНИК PTUBE BASE

## Светильники Avanled серии BASE

Применяется для освещения малогабаритных помещений общего производственного и хозяйственного назначения. Светильник укомплектован источником питания, установленным внутри корпуса. Применяется накладной монтаж с помощью клипс и саморезов, которые поставляются в комплекте.



Не допускается диммирование



Без пульсаций, Безопасны для зрения



Соответствие требованиям регламентов ЕАЭС



Высокая цветопередача CRI ≥80

## Расшифровка маркировки

AL PTUBE-10-865-600-M BASE

1 2 3 4 5 6 7

- 1 Обозначение торговой марки Avanled
- 2 PTUBE – пластиковое исполнение светорассеивателя
- 3 Номинальная мощность светильника, Вт
- 4 Цветовой код – 1-я цифра соответствует 1-й цифре общего индекса цветопередачи, а 2-я и 3-я цифры – первым двум цифрам (тысячи и сотни) коррелированной цветовой температуры
- 5 600 мм – номинальная длина
- 6 M – матовое исполнение светорассеивателя
- 7 BASE – серия светильников для общего освещения административно-общественных, торговых, образовательных, спортивных, производственных, складских и иных помещений


## Комплектация:



Клипсы



Крепежный комплект



Клемная колодка



Сетевой шнур (1,8 м)

Наименование	Рабочее напряжение	Цветовая температура	Световой поток	Тип рассеивателя	Размер (Д x Ш x В)	Кол-во в упаковке	Артикул
AL PTUBE-10-865-600-M BASE	175...265 В	6500K	1000 Лм	Матовый пластик	580 x 30 x 30 мм	2 шт	21101250
AL PTUBE-20-865-1200-M BASE	175...265 В	6500K	2000 Лм	Матовый пластик	1190 x 30 x 30 мм	2 шт	21204250